

Dispositif débranchement tuyaux carburant et air conditionné



- Sèrie de 6 outils pour dèbrancher l'accrochage a clic qui sont montès sur tuyaux de l'air conditionne et sur tuyauterie de carburant de tous les modes d'auto: Ford, Opel ecc.
- Le set inclut les suivantes mesures: 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8".

Code	Desc.
4770001330	133

Attache rapide haute pression pour R134a



- Attache rapide en mètal avec robinet pour prises haute pression sur installations de climatisation fonctionnant avec du gaz r134a.
- Article indique comme piéce de rechange pour tous les postes de recharge des climatiseurs.
- Filetage d'assemblage aux tubes filet male 1/4 sae ou femelle M14.

Code	Desc.	Fil
4140400320	8019	Male 1/4 sae
4140400340	8021	Femelle M14

Attache rapide basse pression pour R134a



- Attache rapide en mètal avec robinet pour prises basse pression sur installations de climatisation fonctionnant avec du gaz r134a.
- Article indique comme piéce de rechange pour tous les postes de recharge des climatiseurs
- Filetage d'assemblage aux tubes filet male 1/4 SAE ou femelle M14

Code	Desc.	Fil
4140400330	8020	Male 1/4 sae
4140400350	8022	Femelle M14

Attache rapide spéciale pour charge haute pression R134a



- Attache rapide spèciale pour la cote haute pression, indispensable pour rèsoudre en phase d'entretien le probléme d'espace, sur ces voitures spècifiques.
- Adapte pour les ateliers, carrosseries, èlectriciens auto ou il est nècessaire dèmonter les circuits pour la rèparation et l'entretien.
- Le raccord permet de prolonger aisèment et rapidement l'attache d'origine de la machine de recharge, permet de raccorder sans dèmonter en particulier la prise haute pression.

Code	Desc.	Application
4770004650	325	BMW serie 5 – Ford S Max – Ford Galaxy – Volvo S3 – Mercedes SLK

Attache rapide spéciale pour charge haute pression R134a



- Attache rapide spèciale pour la cote haute pression, indispensable pour rèsoudre en phase d'entretien les problémes d'espace, sur ces voitures spècifiques.
- Adapte pour les ateliers, carrosseries, èlectriciens auto ou il est nècessaire de dèmonter les circuits pour la rèparation et l'entretien.
- Le raccord permet de se connecter à la sortie de basse pression de la machine de charge au circuit de la voiture, laquelle nècessite une attache spècifique pour charger le circuit.

Code	Desc.	Application
4770004660	326	Auto de groupe PSA-Renault-Opel

Prises rapides haute et basse pression pour R134a avec protection



- Prises rapides pour stations de recharge de gaz R134a, construits entiérement en mètal, fiables et sûrs. Munis d'un robinet et d'une protection contre les chocs et les ècrasements.
- Fournis en version standard avec un adaptateur qui transforme, au choix, le filetage de femelle M 14x1,5 à mâle ¼ SAE pour une meilleure adaptabilitè.

Code	Desc.	Prise	Couleur
4140400390	8026	Basse pression	Bleu
4140400400	8027	Haute pression	Rouge

Prises rapides haute et basse pression pourR1234yf avec protection





- Prises rapides pour stations de recharge de gaz R1234yf, construits entiérement en mètal, fiables et sûrs. Munis d'un robinet et d'une protection contre les chocs et les ècrasements.
- Fournis en version standard avec filetage femelle M 12x1,5.

Code	Desc.	Prise	Couleur
4140400410	8028	Basse pression	Bleu
4140400420	8029	Haute pression	Rouge

Adaptateurs pour prises rapides haute et basse pression



- Adaptateurs munis de joints, utiles pour transformer les prises femelles des raccords rapides pour machines de climatisation. Rèalisès en cuivre avec joint torique indiquès pour les gaz rèfrigèrants.
- Il transforment le filetage femelle M 12x1,5 en filetages mâles, respectivement, de ¼ SAE ou 3/8 SAE.

Code	Desc.	Fil
4140400430	8030	M12 > 1/4 SAE
4140400440	8031	M12 > 3/8SAE

Rallonge pour recharge basse pression R1234yf



- Rallonge qui peut être montèe sur la prise de basse pression des installations A/C chargèes avec du gaz R1234yf, permet de pouvoir intervenir sur tous les modéles de voiture qui ont la prise de position endossèe et cachèe, difficile à atteindre (par ex. Opel et Ford).
- Construit entiérement en mètal et muni d'une soupape contre la fuite du gaz.

Code	Desc.
4140400450	8032